

DATABLAD MODULEX 800A

VARENR. 70152 UTTAKSMODUL KM 00334-R 400V

Prod.nr.	Innhold	Ant.
1604245	NG125N/C 125-4 Modulær Effektbryter	1
1653595	Jordfeilautomat DS204 M, 10kA, 4 pol, Type A, C-karakteristikk, 32A, 30mA	3
1653592	Jordfeilautomat DS204 M, 10kA, 4 pol, Type A, C-karakteristikk, 16A, 30mA	1
1686993	Jordfeilautomat DS202C M C16 A30mA	2
1267522	ZB 16 Klembøyle	3
75207	Stikkontakt – innfelt rett 432-6	2
75203	Stikkontakt – innfelt rett 416-6	2
75200	Stikkontakt innfelt 2/16-j (Schuko)	4



NG125N/C 125-4 Modulær Effektbryter

Elnummer: 1604245

Fabrikat: Schneider Electric Norge

Teknisk beskrivelse:

NG125 modulære effektbrytere leveres opp til og med 125A. De er godkjent med bryteevner ihht. EN 60947-2. NG125N leveres i følgende varianter: B- og D-kurve: 80-125 A for 3P og 4P, C-kurve: 10-80 A for 1P og 2P, C-kurve: 10-125 A for 3P og 4P.

[FDV](#)



Jordfeilautomat DS204 M, 10kA, 4 pol, Type A, C-karakteristikk, 32A, 30mA

Elnummer: 1653595

Fabrikat: ABB DIN-mod

Teknisk beskrivelse:

DS 200M A, C karakteristikk Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning, i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrom og pulserende DC jordfeilstrommer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster. Applikasjoner: Forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2 Icn=10 kA

[FDV](#)



Jordfeilautomat DS204 M, 10kA, 4 pol, Type A, C-karakteristikk, 16A, 30mA

Elnummer: 1653592

Fabrikat: ABB DIN-mod

Teknisk beskrivelse:

DS 200M A, C karakteristikk Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning, i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrom og pulserende DC jordfeilstrommer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster. Applikasjoner: Forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2 Icn=10 kA

[FDV](#)



Jordfeilautomat DS202C M C16 A30mA

Elnummer: 1686993

Fabrikat: ABB DIN-mod

1 jf.aut. pr 2 stk Schuko

[FDV](#)

DATA BLAD MODULEX 800A

VAREN R. 70152 UTTAKSMODUL KM 00334-R 400V



ZB 16 Klemboyle

Elnummer: 1267522

Fabrikat: Weidmueller Interface Gm

Teknisk beskrivelse:

Tilkoblingstversnitt en-leder: 2,5...16 mm²

Tilkoblingstversnitt fleksibel: 2,5...16 mm²

Tilkoblingstversnitt mangetrådlig: 16...25 mm²

Festeskrue: M4

Avisoleringslengde: 16 mm



Stikkontakt – innfelt rett 432-6

Fabrikat: Mennekes

[FDV](#)



Stikkontakt – innfelt rett 416-6

Fabrikat: Mennekes

[FDV](#)



Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)

Fabrikat: Mennekes

[FDV](#)

DATA BLAD MODULEX 800A

VAREN R. 70152 UTTAKSMODUL KM 00334-R 400V

Enlinjeskjema

